















La gamme **DILATOFLEX**®



TYPE DE MANCHON COMPENSATEUR	Diamètre nominal DN (mm)	Pression maxi en service PMA (bar)	Type de raccordement	Gamme des qualités														
				CC	DW	EPC	ES	AR / CN	GZ	HH	YP	AB	TE	F1				
KLEDIL ® 	20 à 50	12 à 7	embouts filetés (pas du gaz)	■	■	■			■									
DILATOFLEX ® 	série K	32 à 300	brides tournantes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		série KP	32 à 300	brides tournantes (1)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			série KT	32 à 300	brides à tirants intégrés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	série NT	20 à 32		brides fixes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		série NT1		40 à 450	brides fixes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	série NT2		250 à 450	brides fixes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		série N	500 à 3000	brides fixes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	série M MD MS MA MB	500 à 2600	8 à 4	brides fixes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(1) Série KP disponible avec brides à tirants intégrés. Nous consulter.

QUALITÉS DES TUBES	DÉSIGNATION et COULEURS D'IDENTIFICATION	PRINCIPALES APPLICATIONS	T.S. (TEMPÉRATURE DE SERVICE)	
			MINI	MAXI
CC étiquette verte		Eau de chauffage et de climatisation	- 35 °C	+ 90 / + 110 °C
DW étiquette bleue		Eau potable Eau chaude et froide, sanitaire	- 25 °C	+ 105 °C
EPC étiquette crème		Produits alimentaires Eau potable Eau chaude et froide, sanitaire	- 25 °C	+ 95 °C
ES carcasse métallique		Eau surchauffée Vapeur d'eau	- 35 °C	+ 140 °C
AR / CN étiquette rouge		Produits abrasifs ou corrosifs (acides et bases faibles) Eaux industrielles - Eau de mer Vapeur d'eau à basse température	- 35 °C	+ 90 °C
GZ étiquette orange		Gaz - Air comprimé Carburant - Huiles Hydrocarbures de teneur en aromatiques inf. à 40% Eau d'assainissement	- 20 °C	+ 90 °C
HH étiquette bleue		Eaux usées avec traces d'hydrocarbures Gaz hydrogène, azote	- 20 °C	+ 90 °C
YP étiquette jaune		Acides et bases fortes Produits chimiques agressifs	- 25 °C	+ 100 °C
AB étiquette grise		Acides et bases Produits chlorés dilués	- 35 °C	+ 100 °C
TE étiquette mauve		Eaux industrielles Eaux acidulées Acides et bases dilués	- 25 °C	+ 100 °C
F1 étiquette blanche		Produits spéciaux très agressifs  fourreau PTFE <i>(utilisation du fourreau à une pression maxi. de 6 bar)</i>	- 35 °C	+ 110 °C

Information Technique
AFD-IT- 103/1 du 07 - 05 - 2008

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis et dès que nécessaire les spécifications de nos produits.