

Ruban PTFE SEAL-LON 24B®

Les rubans d'étanchéité SEAL-LON 24B® sont constitués de PTFE expansé à structure fibreuse monodirectionnelle. Faciles à mettre en oeuvre, ils s'appliquent instantanément sur les brides ou surfaces d'étanchéité de toutes dimensions et toutes formes grâce à leurs faces auto-adhésives. Les rubans d'étanchéité SEAL-LON 24B®, de par leur compressibilité importante, sont idéaux pour étancher les brides dont l'état de surface est irrégulier.



Composition

100 % PTFE pur expansé à structure fibreuse monodirectionnelle.



Domaines d'applications

Tous fluides chimiques (pH 0 - 14) à l'exception des métaux alcalins en fusion et du fluor élémentaire. **POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT.** Ne pas utiliser dans le cadre d'opérations de fabrication, de préparation ou d'emballage de produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques ou dispositifs médicaux.



Conditions de service

Température maximale (°C)	+ 315
Température minimale (°C)	- 268
Pression (bar)	du vide à 40



Agréments - Certificats

Environnement	REACH (SVHC)
---------------	--------------



Dimensions

Larg. x Épaisseur (mm)	Longueur des bobines (m)			
	5	10	25	50
3 x 1,5		●	●	●
5 x 2,0		●	●	●
7 x 2,5		●	●	●
10 x 3,0		●	●	●
14 x 5,0		●	●	●
17 x 6,0	●	●	●	●
20 x 7,0	●	●	●	
25 x 9,0	●	●		

Dimensions nominales (mm)	Diamètre nominal de la bride
3 x 1.5	< 50
5 x 2.0	< 200
7 x 2.5	< 600
10 x 3.0	< 1500
14 x 5.0	> 1500
17 x 6.0	En présence de brides très irrégulières ou endommagées
20 x 7.0	
25 x 9.0	

