



## Raccords à visser Série légère

Filetage mâle conique selon NFE 03004 - Taraudage femelle gaz cylindrique selon NFE 03005



Adaptateur  
femelle-mâle



Bobine  
entièrement filetée



Bossage



Bouchon femelle  
tête hexagonale



Demi manchon  
à visser



Manchon visser



Embout femelle



Écrou hexagonal  
usine



Bouchon mâle conique  
hexagonal creux



Bouchon mâle creux tête  
hexagonale



Bouchon mâle  
tête carrée



Bouchon mâle  
tête hexagonale



Bouchon purge



Coude femelle  
45°



Coude mâle-femelle  
90°



Coude mâle  
90° grand rayon



Coude femelle  
90°



Coude femelle  
90° réduit

## Raccords union

## Portée conique ou portée plâte avec ou sans joint PTFE



Lisse lisse



Lisse femelle



Lisse mâle



Femelle-femelle



Mâle-femelle



Mâle-mâle



Coude femelle-femelle  
90°



Coude union mâle-femelle  
90°



## Raccords à visser Série légère



Embout mâle long



Embout mâle



Traversée de cloison



Distributeur Y



Mamelon cylindrique long



Mamelon hexagonal



Mamelon cylindrique



Réduction femelle-femelle



Réduction femelle hexagonale



Réduction  
femelle-mâle



Réduction  
mâle-femelle



Réduction mâle-mâle



Té 3 branches femelles



Té réduit femelle



Joint bouchon mâle  
portée PTFE



Joint écrou tournant  
PTFE

## Raccords cannelés



Adaptateur cannelé



Adaptateur cylindrique mâle  
cannelé



Adaptateur hexagonal femelle  
cannelé



Écrou tournant  
cannelé



Adaptateur hexagonal mâle  
cannelé



Adaptateur lisse cannelé



Raccord union portée  
conique femelle cannelé



Raccord union portée conique  
lisse cannelé



Raccord union portée conique  
mâle cannelé