

Tubes SMS



Dimensions Tubes Norme SMS livré sous gaine plastique
Selon NF A 49-249 Intérieur - Décapé / Passivé - Extérieur poli grain 220
Existe en non recuit et recuit (cintrable à froid)

Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Masse linéaire (kg/m)
25	1,2	0,71
38	1,2	1,08
51	1,2	1,54
63,5	1,5	2,34
76,1	1,6	3,1
104	2	5,11

Raccords à joint SMS



Adaptateur à douille
filetage mâle BSP



Adaptateur
lisse cannelé



Adaptateur nez fileté
filetage mâle BSP



Adaptateur nez fileté
taraudage femelle BSP



Adaptateur réduit douille
taraudage femelle BSP



Bouchon mâle



Nez fileté à
dudgeonner



Nez fileté à ligaturer



Nez fileté réduit



Nez fileté à souder



Raccord complet
à dudgeonner



Raccord complet
à souder



Douille à ligaturer



Douille longue
à dudgeonner



Douille longue
à souder



Douille réduite
à souder



Écrou bouchon
avec chaînette



Écrou cranté



Coude 90° 1-5d mâle-femelle
bout fileté douille écrou
tournant



Coude 90° 1-5d mâle



Té égal trois
branches filetées



Clé articulée raccord
acier protégé



Clé raccord



Clip fixation chaînette
sur tube écrou bouchon



Écrou bouchon plastique



Fond d'écrou



Joint d'écrou bouchon
caoutchouc naturel



Joint raccord L
silicone alimentaire



Joint raccord
semi-torique FKM



Raccords réseau SMS



Coude 45°
sans partie droite



Coude 90° 1,5-d
sans partie droite



Coude 180°
avec partie droite



Coude 45°
avec partie droite



Coude 90° 1-d
avec partie droite



Coude 90° 3-d
avec partie droite



Croix égale
avec partie droite



Croix extrudée



Réduction concentrique
sans partie droite courte



Réduction excentrique
sans partie droite courte



Réduction concentrique
avec partie droite



Réduction excentrique
avec partie droite



Té avec double courbe



Té avec simple courbe



Té extrudé



Té extrudé réduit



Té trois branches égales



Y 120°



Y 90°

Robinetterie et équipements SMS



Hublot à souder



Indicateur circulation
bout fileté douille écrou



Vanne à boisseau conique
2 voies bout fileté



Vanne à boule
2 voies bout lisse



Clapet anti-retour



Vanne à membrane manuelle
extrémité à souder



Vanne papillon
bout lisse court - joint EPDM



Vanne à boule
3 voies