

Réservoirs à vessie

Gamme MAXIRED

	Code
● 100 litres vertical	309100
● 200 litres vertical	309200
● 300 litres vertical	309300
● 500 litres vertical	309500
● 60 litres horizontal	309061

Réservoirs à diaphragme

Gamme CHALLENGER

	Code
● 100 litres GC 100V	306100
● 170 litres GC 170V	306170
● 240 litres GC 240V	306240
● 310 litres GC 310V	306310
● 450 litres GC 450V	306450

L'ADOUCCISSEUR

L'adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau.

L'eau est dite «douce» en dessous de 15 degrés F et «dure» ou «chargée» au delà de 25 degrés F. Le réglage est recommandé entre 6 et 8 degrés F.



Modèle bibloc



Modèle monobloc

Récupération eau de pluie - Kit complet EDP

Comprend :

- Cuve GLOBUS.
- Pompe immergée automatique DIVERTRON 1200-X, kit d'aspiration avec flotteur, kit de refoulement, l'ensemble monté et installé à l'intérieur de la cuve.
- Centrale DMG+ : gestionnaire d'eau de ville maintenant un niveau minimum par remplissage à partir du réseau public.

KIT EDP GLOBUS 5000 / DMG+ (capacité cuves de 2000 à 8000 l : nous consulter).

Code : 360485

Robival

L'eau est précieuse

POMPES - FILTRATION - ADOUCISSEUR
ARROSAGE - PISCINE

Slymh

Des solutions complètes et avantageuses pour répondre à tous vos besoins de pompage et faire des économies d'eau.



Slymh,
votre partenaire
toujours à votre écoute.

55 Allée Eugène Ducretet - Zi des Auréats, 26000 Valence
Tél. 04 75 43 27 73 - Fax. 04 75 42 51 58
E.mail : slymh@robival.fr

ALIMENTATION

Eau courante - Arrosage - Nettoyage - Lavage

Pompes de surface auto-amorçantes

Pour niveau d'eau INFÉRIEUR à 7 mètres
puits, citerne, rivière, étang, eau de ville

	Code
● GARDEN-COM 62 M portable, interrupteur M/A, 1,2 m³/h à 3 bars.	010011
● EURO-INOX 40/50 M très silencieuse, alimentation grande maison, + arrosage 1 500 m², 3 m³/h à 4 bars.	030110
● JET 102 MONO ou TRI arrosage 1 000 m², 3 à 4 arroseurs, 2,5 m³/h à 3 bars.	016100 ou 016105
● JET 151 MONO ou TRI arrosage 2 000 m², 5 à 6 arroseurs, 4 m³/h à 4 bars.	010150 ou 010155

Groupes de surpression

	Code
● ACTIVE J - 102 M alimentation résidence secondaire, arrosage 800 m².	200102
● AQUAJET 102/20 M MONTÉ alimentation petite maison, + arrosage 800 m².	201031
● AQUAJET 102/60 M MONTÉ alimentation maison moyenne, + arrosage 800 m².	201025
● AQUAJET GWS 102/20 M MONTÉ avec réservoir à diaphragme.	201032
● AQUAJET GWS 102/60 M MONTÉ avec réservoir à diaphragme.	201026
● RELAIS HYDRAULIQUE HDS protection contre le manque d'eau des pompes de surface et groupes de surpression monophasés de 2,5 à 6,5 ampères.	433500

Pompes immergées

Pour niveau d'eau SUPÉRIEUR à 7 mètres
puits profond, forage,
hauteur d'aspiration importante

	Code
● PULSAR 40/50 M-A jusqu'à 15/20 mètres, débit moyen 2 500 l/h.	150419
Divertron	
Pompes immergées ø 150 mm, entièrement automatiques avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.	
● DIVERTRON 1000 1,8 m³/h à 2 bars, si installée à 10 mètres.	152599
● DIVERTRON 1200 2 m³/h à 3 bars, si installée à 15 mètres.	152601
pour forages 4"	
● DCS4 B - 8 MONO jusqu'à 20 mètres, débit moyen 1 500 l/h.	151459
● DCS4 C - 13 MONO jusqu'à 30 mètres, débit moyen 2 500 l/h.	151519
● DCS4 C - 19 MONO jusqu'à 40 mètres, débit moyen 3 000 l/h.	151529

Accessoires

	Code
● PRESSCONTROL CÂBLÉ autorise la marche automatique par ouverture d'un robinet avec sécurité manque d'eau incorporée.	416001
● CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE XMP 6 PM.	412506
● MANOMÈTRE 0/6 bars radial.	413106
● KIT D'ASPIRATION "PRO" 7 mètres, ø 25, raccord laiton ø 1"	455257

ÉVACUATION

Relevage - Épuisement - Évacuation - Vide-caves - Eaux ménagères et usées

Vide-caves

pour eaux claires et d'infiltration

	Code
● VERTY NOVA 200 flotteur intégré permettant fonctionnement dans puisard de 20 x 20 cm, marche automatique ou manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol, débit maxi : 6000 l/h, hauteur maxi : 6 mètres.	131003
● NOVA 300 AUT. débit maxi : 9 000 l/h hauteur maxi : 7 mètres	131020

pour eaux usées

	Code
● FÉKA 600 AUT. débit maxi : 12 000 l/h, hauteur maxi : 7 mètres, turbine vortex à passage intégral 25 mm.	131100

Pompes de relevage

pour eaux usées, y compris W.C

	Code
● SÉMISOM 265 AUT. V	132038
● SÉMISOM 265 AUT. H	132039

Stations de relevage

Stations complètes pour le relevage de toutes les eaux usées, y compris W.-C., d'une habitation domestique standard sur un dénivelé maxi de 5 mètres et une longueur de 50 mètres.

	Code
● FÉKAFOS DSD 270/265 AUT cuve 270 litres pompe MONO SÉMISOM 265 avec flotteur, et griffe d'accroche montage rapide et simple sur pied d'assise et barres de guidage.	146100
● MODULOFOS 1400/265 AUT cuve 400 litres environ, pompe MONO SÉMISOM 265 avec flotteur, montage pompe avec kit de liaison en PVC, fil d'eau : 800 mm, parfaitement adaptée à une pose enterrée.	131401
● MONOFOS 1400/265 AUT idem mais avec montage pompe sur pied d'assise et barres de guidage.	131265

FILTRES

FILTRES À LAMELLES



FILTRES NW POUR LIQUIDES cintropur

Grands débits, avec préfiltration centrifuge.
Usages : domestique, industriel et agricole.

L'hélice cintropur®
solution originale, transforme le flux d'eau en effet centrifuge.
La force centrifuge déployée par le liquide affluant précipite les particules "pesantes" dans le bas du bol tandis que le tamis filtrant assure la filtration finale suivant l'efficacité choisie.



STATIONS COMPLÈTES SOLO et DUO BX



VANNES PAPILLON



CLAPETS



ARROSAGE



PISCINE

