

Vanne motorisée 8038

Série GS 1, DN 15 à DN 150

Vanne motorisée rapide à haute résolution pour la régulation de fluides neutres à fluides fortement agressifs en chimie et dans l'industrie.

- Montage entre brides, peu encombrant
- Extrêmement légère
- Silencieuse
- Supporte des pressions différentielles élevées avec des servomoteurs petits
- Vitesse de régulation élevée
- Insignifiant zone morte insignifiant
- Démarrage et freinage doux
- Boîtier métallique

Caractéristiques techniques de la vanne

Type de construction	Version entre brides Construction selon DIN 558-1 série 20 pour brides selon DIN EN 1092-1 forme B autres versions: cf notice 8038-GS3		
Diamètre nominal	DN 15 à DN 150		
Pression nominale	PN 40 selon DIN 2401 aussi pour brides PN 10 à PN 25		
Température du fluide	Corps 1.0570: -10°C à +300°C Corps 1.4571: - 60°C à +350°C (+300°C avec SFC)		
Rapport de régulation	40 : 1		
Classe d'étanchéité	Couple glissière Carbone-Inox	Couple glissière SFC	Couple glissière STN2
% de la valeur du Kv IEC 60534-4 EN 12266-1	< 0,0001 IV-S1 D	< 0,0005 IV-S1 E	< 0,001 IV E

Valeurs Kvs: cf. tableau séparé 8001



 **TÜVRheinland®**
TA-Luft zertifiziert

Matériaux de vanne

Corps	acier 1.0570 /1.0619	inox 1.4571 /1.4581
Tube intermédiaire	acier 1.0570 /1.0619	inox 1.4571 /1.4581
Garniture	PTFE chargé de carbone (ressort 1.4310)	
Tige de commande	inox 1.4571 polie	
Soufflet d'étanchéité	inox 1.4571	
Disque fixe	inox 1.4571, revêtu	disque STN2
Disque mobile	carbone spécial	disque SFC / disque STN2
Support pour disque mobile	inox 1.4581	

Vanne motorisée 8038-GS1

Caractéristiques techniques de l'actionneur

Puissance	2,0 kN / 5,0 kN
Alimentation	24 V AC/DC 100 - 240 V 50/60Hz
Température ambiante admissible	Standard: -10°C à +60°C Version basse température: -40°C à +60°C
Température de stockage admissible	Standard: -30°C à +80°C (+60°C avec Fonction Fail Safe) Version basse température: -40°C à +80°C (+60°C avec Fonction Fail Safe)
Position	Au choix, pourtant le moteur ne doit pas être monté vers
Protection (EN 60529)	IP 67
Zone morte	±0,2% à une course min. de 6mm
Précision de répétition	±0,1% à une course min. de 6mm
Vitesse de course	Version 2,0 kN: 0,75 s/mm à 250 s/mm (standard 1,5 s/mm) Version 4,0 kN: 2 s/mm à 250 s/mm (standard 4 s/mm)
Vitesse de course avec Fonction Fail-Safe	Version 2,0 kN: 0,75 s/mm à 4 s/mm Version 4,0 kN: 2 s/mm à 4 s/mm
Puissance absorbée	40 Watt
Valeur de consigne	Réglable 0 - 20 mA, 0 - 10 V Commande binaire optionnel (24V DC)
Signal de recopie	Réglable 0 - 20 mA, 0 - 10 V
Cycles (Fail-Safe)	500000
durée de vie (Fail-Safe)	10 ans
Facteur d'utilisation	100%
Fonctions de sécurité	Surveillance du couple de fonctionnement, de la consigne, température de l'électronique, etc.
Fonctions de diagnostic	Enregistrement de la durée de fonctionnement du moteur, du nombre de démarrages, etc.
Autoréglage	Adaptation automatique de la course
Entrées additionnelles	1 entrée binaire (programmable)
Sorties additionnelles	2 sorties d'alarme

Temps de réponse


DN	course	Temps (sec.) pour la course totale à une vitesse de				
		0,75 s/mm	1 s/mm	1,5 s/mm	2 s/mm	4 s/mm
15 - 40	6,25	4,7	6,3	9,4	12,5	25,0
50 - 80	8,25	6,2	8,3	12,4	16,5	33,0
100 - 250	8,75	6,6	8,8	13,1	17,5	35,0
				Standard actionneur 2kN	min. temps actionneur 5kN	Standard actionneur 5kN

Options

2 contacts auxiliaires supplémentaires	réglables librement comme contacts libres de potentiel (ouverte/fermée)
Sécurité en cas de rupture de courant (en préparation)	monté dans un propre corps auprès l'actionneur position de sécurité libre à choisir
Logiciel de communication	câble de données pour le paramétrage et diagnose de l'actionneur
Bluetoothmodul BT-1	Liaison sans fil au logiciel de configuration DeviceConfig (extension)

Actionneur avec Fonction Fail-Safe (Option)

- position de sécurité en cas de coupure du courant
- fourniture d'énergie à travers des condensateurs à haute performance
- position de sécurité ouverte, fermé ou dans une position de la vanne sélectionnable au choix
- surveillance indépendante sur l'état de charge des condensateurs



Vanne motorisée 8038-GS1

Pressions Différentielles

DN	Puissance: 2kN		Puissance: 5kN	
	Pressions différentielles admissibles (bar)			
	couple de glissières carbone/SFC - inox revêtu	couple de glissières STN2	couple de glissières carbone/SFC - inox revêtu	couple de glissières STN2
15	40	40	40	40
20	40	40	40	40
25	40	40	40	40
32	40	40	40	40
40	40	26	40	40
50	40	22	40	40
65	40	18	40	37
80	27	10	40	22
100	17	7	24	13
125	12	4,5	16	8
150	9	3	16	8

Limite d'Application pour Vannes GS1 en Inox

PN 40

DN	Couple glissières: carbone/SFC - inox						Couple glissières: STN 2					
	Pression max en bar pour vannes GS3 en inox						Pression max en bar pour vannes GS3 en inox					
	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
15 - 25	40	38	34	33	31	29	40	38	34	33	31	29
32	40	38	34	33	31	29	40	38	34	31	25	22
40	40	38	34	33	31	29	27	25	24	19	16	14
50	40	38	34	33	31	29	40	38	34	33	28	24
65	40	38	34	33	31	29	37	35	33	27	22	19
80	40	38	34	31	26	23	22	21	20	16	13	11
100	24	23	22	19	16	14	13	12	12	10	8,0	7,0
125	16	15	14	12	10	9,0	8,8	8,4	8,0	6,5	5,3	4,6
150	16	15	14	13	12	12	11	10	10	7,9	6,5	5,6

Limitation pour vanne en acier 1.0570 et disques SFC: 300°C

Vanne motorisée 8038-GS1

Codification

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 0 3 8 / V T M Z S

Type Diamètre nominal Symbole: "V": Vanne
"R": Kit de réparation

1 - 5 : à compléter
6 - 16: versions spéciales sur demande

1. Type de construction	2. Raccordement	3. Corps	4. Position de sécurité	5. Moteur	6. Versions spéciales	7. Tension du moteur	8. Étanchéité
T vanne de motorisée (type 8038)	0 montage entre brides pour brides DIN 2632-2635 (PN10 à PN 40)	0 acier 1.0570/1.0619 1 acier inox 1.4571 / 1.4581	- sans 1 Fonction Fail Safe: Position de sécurité "Vanne fermée" en cas d'une coupure du courant 2 Fonction Fail Safe: Position de sécurité "Vanne ouvert" en cas d'une coupure du courant	T 2 kN position électronique IP67 B 5 kN position électronique IP67 L 2 kN position électronique version basse température IP67	M indiquer si une ou plusieurs positions 7-21 sont occupées	- 100 - 240V 50/60 Hz (Standard) 1 24V AC/DC	- garniture en PTFE, auto-régulant (Standard) 1 soufflet d'étanchéité métal. supplémentaire 1.4571 (max. pression 33 bar)


9. Glissière mobile	10. Glissière fixe	11. Valeur Kv	12. Caractéristiques	13. Accessoires	14. Signalisation	15. Contacts fin de course	16. Versions spéciales
- carbone 9 STN2 S SFC	- inox 1.4571 revêtu 1 STN2 (uniquement avec la pos. "9" STN2)	- 100 % (stand.) A réduit à 63 % 1 réduit à 40 % 2 réduit à 16 % 3 réduit à 6,3 % 4 réduit à 2,5 % 5 réduit à 1 % 6 réduit à 20 % 7 réduit à 12 % 8 réduit à 2 % 9 réduit à 0,4 %	- linéaire 1 égal %	Z accessoires (pos. 14 et suiv.)	- standard (position électronique) 4-20 mA ou 2-10 V 3 0-20 mA ou 0-10 V A commande binaire 24V DC -3-points	- sans 2 deux contacts auxiliaires	S versions spéciales sur demande

17. Vitesse de réglage du moteur	18. Traitement spécial	19. Recopie de position	20 Ajustages	21 Version spéciale
- standard (2kN=1,5 s/mm) 5kN=4s/mm 1 0,75 s/mm 2 1 s/mm 3 2 s/mm 4 4 s/mm	- standard 1 pour oxygène 2 sans silicone	- standard (pour régulations électriques comment signal de commande)	- standard zone neutre ±0,2%	- sans

Exemple de commande: 8038/100VT01 - AM- - - - - Z - 2
vanne de motorisée GS1, DN 100, PN 10/40, inox, moteur 2 kN, 100-240V 50/60 Hz, étanchéité garniture en PTFE, disque mobile carbone, disque fixe inox 1.4571 revêtu, courbes linéaire, 2 contacts

Vanne motorisée 8038-GS1

Dimensions et Poids



DN	ØA	C		L	Course	Poids actionneur 2kN		Poids actionneur 5kN	
		2kN	5kN			kg		kg	
						sans Fail-Save	avec Fail-Save	sans Fail-Save	avec Fail-Save
15	53	507	539	33	6	10,2	12	11,1	12,9
20	62	512	544	33	6	10,3	12,1	11,2	13
25	72	517	549	33	6	10,5	12,3	11,4	13,2
32	82	522	554	33	6	10,8	12,6	11,7	13,5
40	92	527	559	33	6	11	12,8	11,9	13,7
50	108	537	569	43	8	12,2	14	13,1	14,9
65	127	547	579	46	8	13	14,8	13,9	15,7
80	142	557	589	46	8	13,6	15,4	14,5	16,3
100	164	567	599	52	8,5	15,1	16,9	16	17,8
125	194	582	614	56	8,5	18,8	20,6	19,7	21,5
150	219	597	629	56	8,5	20,7	22,5	21,6	23,4

Dimensions en mm