


50	Volant DN80 Handwheel ≥ DN80	Fonte FGS 400/15 Cast iron A 536 Gr 60-40-18
50	Volant DN65 Handwheel DN65	Alpax Alpax
23	Boulonnerie du fouloir Gland bolting	Acier classe 10/9 Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H
11	Tige Stem	Acier Inox Z 20 C 13 Stainless Steel AISI 420
3	Obturateur/Portage Disc/Disc face	Acier XC18 S/PTFE Steel AISI 1017/PTFE
4	Siege/Portage Seat/Seating face	Acier A 480 CP-M / 13% Cr Acier A 216 WCB / 13% Cr
21	Garniture d'étanchéité Packing	Graphite Graphite
6	Boulonnerie corps/chapeau Body/bonnet bolting	Acier Classe 10/9 Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H
7	Joint corps/chapeau Body/bonnet gasket	Graphite Graphite
2	Chapeau Bonnet	Acier A 480 CP-M Steel A 216 WCB
1	Corps Body	Acier A 480 CP-M Steel A 216 WCB

REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)
-------------	----------------------------	---

REFERENCES- REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - *ASTM/AISI materials are not contractual*
 Construction - *Construction* : NFE 29350 (Jun 87)
 Raccordement - *Connection* : Brides, ISO PN25/40, type 21-B, NFE 29.203 (07/89)
 Classe de pression - *Pressure class* : ISO PN25/40
 Essais - *Testing* : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2
 Courbe pression / TC - *Pressure / TC curve* : NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS - OPTIONS



DN	65	80	100						
Catégorie suivant DESP - <i>Type in accordance with PED : 97/23/CE</i>	C2	C2	C2						
FAF mm	290	310	350						
øD / C mm	185/22	200/24	235/24						
Nbr. øTrou. øPerçage Nbr. øHole. øDrilling mm	4/18/145	8/18/160	8/22/190						
ød1 / f1 mm	122/3	138/3	162/3						
V mm	160	200	250						
H (Ouvert) (Opened) mm	230	272	308						
KV	80	120	180						
Masse - <i>Weight</i> kg	15	24	34						

A	22.04.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Etablissement du plan
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérfié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object

Titre-Title	ROBINET A SOUPAPE "Sergostop" ISO PN25/40 GLOBE VALVE		Figure - <i>Figure</i>	Orifice - <i>Orifice</i>
	3192 08		65-80-100	

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNP

--	--